

Technische Information

Nutzungsempfehlungen und Pflegeanleitung für WIDOCRYL-PM Balkonoberflächen

Nutzung

Oberflächen aus WIDOCRYL-PM sind bei balkontypischen Beanspruchungen durch Mobiliar widerstandsfähig und mechanisch belastbar.

Stühle und Tische sollten aber mit Gleitern ausgestattet sein, weil scharfe Kanten und Ecken die Oberfläche beschädigen können. Bei Stahl- und Eisenmöbeln sollten die Stuhl- und Tischbeine mit Kappen versehen werden, da sonst durch Korrosion Rostflecken auf der Oberfläche auftreten.

Pflanzgefäße sollten nicht direkt auf der Oberfläche stehen. Abstandshalter verhindern, dass sich Wasser unter den Gefäßen ansammelt und zur Algenbildung führt. Durchlaufendes Gießwasser sollte in Schalen aufgefangen werden, da Dünger und Huminsäuren Farbveränderungen verursachen können.

Organische Farbstoffe aus Kaffee, Rotwein oder Laub sowie verschiedene Chemikalien (Lösemittel, Säuren und Desinfektionsmittel) können bei längerer Einwirkdauer zu Farbtonveränderungen führen. Die Funktionstüchtigkeit der Oberfläche wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Reinigung

Verschmutzte Oberflächen können mit einem weichen Besen gefegt werden. Stärkere Verunreinigungen können durch Aufwischen mit handelsüblichen Haushaltsreinigern und Fußbodenreinigern entfernt werden. Harte Bürsten und harte Reinigungsschwämme sind ungeeignet. Feuchtigkeit wird am Besten mit einem Doppellippen-Gummischieber entfernt.

Es dürfen keine säure- oder chlorhaltigen Reiniger und auch keine Scheuermittel verwendet werden.

Pflege

Zur Oberflächenpflege können handelsübliche Bodenversiegler oder Wachse verwendet werden, die auch für Kunststoff-Fußböden benutzt werden.

Hinweis:

Probieren Sie das Reinigungsmittel an einer verdeckten oder unauffälligen Stelle aus, bevor Sie die gesamte Fläche reinigen.