

## WIDOCRYL-Topsiegel SV



### **Basis**

Methylmethacrylatharz

### **Härtung mit Härter (bei + 20°C)**

regenfest nach 30 Min.,  
begehbar nach 60 Min.

### **Verbrauch**

Ca. 500 – 700 g/m<sup>2</sup>

### **Farbe Grundton**

fenstergrau, lichtgrau, kieselgrau, elfenbein, hel-  
l elfenbein, beige, oxidrot

**(Sonderfarben auf Anfrage möglich)**

### **Verpackungseinheit**

10,00 kg, 5,00 kg

### **Mindestverarbeitungstemperatur**

- 5°C

### **Temperaturbeständigkeit**

- 30°C bis + 80°C

### **Reinigung im frischen Zustand**

WIDOPAN-Reiniger

### **Lagerung**

Bei geschlossenem Gebinde und  
gleichbleibender Lagertemperatur unter  
+ 20°C bis 6 Monate verarbeitbar.

### **Balkon, Terrasse, Laubengang**

WIDOCRYL-Topsiegel SV wird zur farblichen  
Gestaltung von Oberflächen eingesetzt.

Mögliche Untergründe sind z.B. Abdichtungsmaterialien, Grundierungen und Nuttschichten der Firma Widopan.

WIDOCRYL-Topsiegel SV hat als Materialbasis Methylmethacrylatharz.

Die zu versiegelnde Fläche muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.

### **Mischung**

Vor der Zugabe des Härters muss WIDOCRYL-Topsiegel SV sorgfältig aufgerührt werden. Wegen der kurzen Verarbeitungszeit sollten nur kleinere Mengen mit Härter angemischt werden. Die benötigte Härtermenge ist temperaturabhängig. Die Dosierung ist auf dem Gebindedeckel angegeben.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

**Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!**