

WIDOPAN-Gittergewebe G120



Basis

Hochfestes PET 1100 dtex

Dichte / Spezifisches Gewicht

120 g/m²

Einstellung (Fd/cm)

Kette $2.8 \pm 0,20$

Schuss $2.8 \pm 0,20$

Höchstzugkraft (daN/5cm)

Kette >100

Schuss >100

Bruchdehnung (%)

Kette 22 ± 4

Schuss 23 ± 4

Lagerung

Unbedingt vor Feuchtigkeit schützen. Bei ordnungsgemäßer Lagerung unbegrenzt Haltbar.

Das WIDOPAN-Gittergewebe G 120 wird zur Armierung der Abdichtungsschicht aus WIDOPCRYL-Detail auf Balkonen, Terrassen und Laubengängen eingesetzt.

Das WIDOPAN-Gittergewebe verbessert die rissüberbrückenden Eigenschaften und die Reißdehnung der Flächenabdichtung.

Das Gittergewebe wird auf der abzudichtenden Fläche ausgelegt und das WIDOPCRYL-Detail, gemischt mit Härter, wird auf die Fläche aufgebracht und mit der Fellrolle oder der Glättkelle gleichmäßig verteilt.

Anschlüsse und Detailabdichtungen werden mit dem Polyestergerüstvlies G 165 als Armierung hergestellt.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!