

## WIDOPAN-Spezialband



### **Basis**

Modifiziertes Kunstkautschuk

### **Farbe**

grau

### **Liefergröße**

Rollenlänge: 10 m  
Breite: 10 cm  
Stärke: 0,90 mm

### **Temperaturbeständigkeit**

-25° Celsius bis +100° Celsius

### **Lagerung**

Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

WIDOPAN-Spezialband wird zur Verbindung von Flüssigkunststoffen auf Kunststoffdichtungsbahnen aus TPO verwendet. Das Dichtband besteht aus modifiziertem Kunstkautschuk, laminiert mit einem Polyestervlies.

Die Oberfläche der Dachbahn aus TPO sollte mit WIDOPAN-Reiniger MEK gereinigt werden, eine Grundierung ist nicht erforderlich.

Dann wird die Schutzfolie entfernt und das Spezialband an der vorbereiteten Stelle aufgeklebt. Mit einer Gummiwalze, wie sie auch beim Handverschweißen von Dachbahnen verwendet wird, wird das Spezialband angedrückt. Lufteinschlüsse müssen herausgewalzt werden. Direkt auf die Vliesoberseite wird dann der vliesarmierte Flüssigkunststoff aufgetragen. Wartezeiten sind nicht einzuhalten, es muss darauf geachtet werden, dass die Vliesoberseite des WIDOPAN-Spezialbandes nicht feucht wird.

Das WIDOPAN-Spezialband haftet hervorragend auf fast allen Untergründen.