

Seit mehr als 33 Jahren sind wir, die Firma WIDOPAN Produkte, ein führender Produzent von Flüssigkunststoff-Abdichtungssystemen.

Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung wurden effiziente und spezielle Technologien für die verschiedensten Marktsegmente entwickelt.



Übliche Befestigungsmaßnahmen bei Photovoltaik- und Solar (Module und Schienen) auf allen Flachdächern mit Durchbohrungen und zusätzlichen Lasten führen vielfach zu Schäden.

Mit der Neuentwicklung, Montageschienen sowie Solar- und Photovoltaikmodule direkt mittels geprüfter Laminatverklebung zu befestigen, entfallen alle üblichen Schwierigkeiten. Die vom MPA Braunschweig ermittelten Haftzugwerte ergeben ein Vielfaches der nach DIN 1055 geforderten Haltekraft bei Windsogbelastung. Die Nutzungsmöglichkeit dieser Befestigungstechnologie kann durch alle Hersteller erneuerbarer Energiesysteme für Solar- und Photovoltaik sowie entsprechend den lizenzierten Fachbetrieben genutzt werden.

Dazu wird von uns eine spezielle Objektschulung angeboten.

Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt auf, unsere Technik hilft gerne weiter.

Montagefirmen werden durch Mitarbeiter unserer Anwendungstechnik umfassend in der Verarbeitung geschult.

Dies kann vor Ort am Objekt geschehen oder auch im Rahmen einer Schulung im Unternehmen.

Zur fachgerechten Installation von Dachaufbauten ist die Dachabdichtung auf Lagesicherheit, Tragfähigkeit und den allgemeinen Alterungszustand zu prüfen.

**Flüssigkunststoffe
für Sanierung und
Neubau**

Fugendichtung	WIDOPAN Produkte GmbH
Flachdach Balkon	Ostereichen 3
Terrasse	21714 Hammah
Laubengang	Telefon +49 4144 69821-0
Parkdeck Detail-	Telefax +49 4144 69821-20
Anschlüsse	kontakt@widopan.de
	www.widopan.de

Photovoltaik- Montage ohne Schrauben?



Sichere Montage von PV und Solar

Ideale Technik für Flachdächer



Geprüfte mit Gebrauchsmuster geschützte Befestigungstechnologie von Photovoltaik- und Solar-Anlagen mit **WIDOPAN**-Flüssigkunststoff auf Bitumen- und Foliendächern*, ohne Verschraubung und ohne Auflast.

Besonders geeignet bei Industriehallen mit Leichtbau-Flachdächern.

(*bei Polyolefin-Folien nur auf Nachfrage)



Die Vorteile:

- Keine Durchbohrungen, Durchschraubungen und damit evtl. verbundene Undichtigkeiten.
- Keine zusätzlichen Auflasten.
- Höhere Haltekräfte bei Windsog-Belastung.
- Überbrückung von Höhendifferenzen der Dachhaut.
- Keine Wärmebrücken.



Mit **WIDOCRYL-point** schnell und sicher montieren.