

## Produktinformation: WIDOPAN-STGM

**Basis**

Propylencarbonat

**Verbrauch**1 Sprühflasche (0,6 kg) reicht für ca. 12 – 18 m<sup>2</sup>  
Fläche**Verpackungseinheit**

0,6 kg Sprühflasche, 5,0 kg Kanister

**Farbe**

Klar, durchsichtig

**Form**

Flüssig

**Lagerung**Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender  
Lagertemperatur zwischen +15° und +20° Celsius  
bis 6 Monate verarbeitbar.

Das WIDOPAN-STGM wird als Glättmittel zur Verarbeitung des WIDOPAN-Steinteppichs verwendet. Es wird als Trennmittel auf die Kelle aufgetragen, um zu verhindern, dass das Bindemittel mit dem Kies an der Kelle haftet.

Bei der Verarbeitung des WIDOPAN-Steinteppichs, mit Hilfe des Glättmittels, wird die Oberflächenspannung nicht gebrochen. Beim Einsatz des WIDOPAN-STGM wird die Tropfenbildung durch das Bindemittel auf den Marmorkieseln verhindert. Die Marmorkiesel bleiben komplett mit dem Bindemittel umschlossen und sorgen somit für einen geschlossenen Film auf der Oberfläche, dadurch wirkt die fertige Oberfläche weniger stumpf.

**Verarbeitung**

Die Glättkelle wird, während der Verarbeitung des Steinteppichs, mit dem Glättmittel, z.B. mittels Sprühflasche regelmäßig vernetzt.

**Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!**